

<p align="center">PROVIENTO S.A. Energías Renovables Ecuador RUC: 1791819446001</p>		
Proforma #:	KIT3	
<p>KIT3: Sistema para usar 3 focos LED y un TV/DVD durante 2a 3h en la noche adicionalmente puede cargar celulares, talvez un radio durante el dia Inversor de calidda, Focos LED de calidad - todo el sistema en 110VAC</p>		
Cantidad: #	Descripción Item:	
1 Pcs	<p>Panel Solar EGE-175M-36 Monocristalino 175W/12VDC Cada panel de ECO GREEN ENERGY viene con un certificado de rendimiento y foto termico individual para garantizar que usted recibe un panel de calidad sin fallas ocultas en los celulas y con el rendimiento correcto. Solamente se usa celulas con 5 lineas de colectores de corriente (Bushbars) y de clase A con una eficiencia hasta 19%! La variación de potencia es de 0 ... 3% quiere decir que el panel tiene la potencia indicada o hasta un 3% mayor. Panel Monocristalino 175 W_p / 12V Variación de potencia: 0 ... 3% Configuración: 4 x 9 celulas de 156 x 156 mm Voltaje circuito abierto/óptimo: 22.57V / 18.45V V Corriente cortocircuito/óptimo: 8.76A / 8.13A Temperatura NOCT: 45 +/- 2° Max. Voltaje String: 1000VDC Dimensiones: 1480 x 670 x 30 mm Garantía técnica de 2 años</p>  	
1 Pcs	<p>Controlador MORNINGSTAR SHS-10 Voltaje 12 V Corriente 10 A Con LVD (low Voltage Disconnect) Con tres LEDs para el estado de bateria Con una LED que indica la recarga Todas las protecciones electricas Equipo Tropicalizado y de estado solido Procedencia: EE.UU.</p> 	
1 Pcs	<p>Bateria sbb GEL Ciclo Profundo 100Ah La mejor bateria para sistemas fotovoltaicos por su rendimiento mucho mejor que baterias normales AGM en ciclos profundos. Baterias de GEL ofrecen casi el doble de ciclos que una bateria normal AGM! Voltaje: 12 VDC Capacidad: 100 Ah@10h Tipo: GEL Ciclos: 400 a 100%, 1200 a 50%, 2400 a 30% DOD Peso: 31 Kg Libre de mantenimiento Diseño de vida Float: 12 años Origen: China</p>  	
1 Pcs	<p>Inversor Zonhan TW500 500W /12VDC Inversor economico para aplicaciones fijas de onda sionidal pura con todas las protecciones. Diseño con componentes de calidad para aguantar el trabajo rudo. Con Display para Voltaje y Potencia. Desconexión con voltaje bajo. Potencia: 500 W Potencia max: 1000W (2 seg) Voltaje Entrada:12VDC Voltaje salida: 220VAC Frecuencia: 60Hz +/- 0.1% THD: < 3% Eficiencia 90% Consumo propio: 0.4A</p> 	
3 Pcs	<p>Foco LED CREE que reemplaza 60W FOCO LED que ilumina como una incandescente de 60W y dura 10 años! Flujo Luminoso: 800lm Color: luz cálida o luz blanca Voltaje: 100VAC, 50 / 60Hz Vida útil: >100 mil Boquilla: E27 Fabricado en: USA</p> 	
1 Pcs	<p>Cables y material menor de conexión 6m de cable para los paneles 2m de cable de conexión para la bateria 2m de cable para conexión del inversor</p>	
VALOR TOTAL INCL IVA (USD):		490.00